

Полки металлических стеллажей МС

Размер полки	Серия МС		Серия МС-100		Серия МС-200	
	Нагрузка без ребра жесткости	Нагрузка с ребром жесткости	Нагрузка без ребра жесткости	Нагрузка с ребром жесткости	Нагрузка без ребра жесткости	Нагрузка с ребром жесткости
700х300	150	180	100	-	-	-
700х400	150	180	100	-	-	-
700х500	150	180	100	-	-	-
700х600	150	180	100	-	-	-
700х800	Временно не выпускается		-	-	-	-
1000х300	150	180	100	-	200	-
1000х400	150	180	100	-	200	-
1000х500	150	180	100	-	200	-
1000х600	150	180	100	-	200	-
1000х700	Временно не выпускается		-	-	-	-
1000х800	Временно не выпускается		-	-	-	-
1200х300	80	150	-	-	-	-
1200х400	80	150	-	-	-	-
1200х500	80	150	-	-	-	-
1200х600	80	150	-	-	-	-
1500х300	60	110	-	-	-	-
1500х400	60	110	-	-	-	-
1500х500	60	110	-	-	-	-
1500х600	временно не выпускается		-	-	-	-

Стойки металлических стеллажей МС

Высота стойки	Серия МС-500	Серия МС-750	Серия МС-900
500	Без фурнитуры	Без фурнитуры	Без фурнитуры
1000	Без фурнитуры	Без фурнитуры	Без фурнитуры
1200	Без фурнитуры	Без фурнитуры	Без фурнитуры
1500	С фурнитурой	С фурнитурой	С фурнитурой
1800	С фурнитурой	С фурнитурой	С фурнитурой
2000	С фурнитурой	С фурнитурой	С фурнитурой
2200	Не выпускаются	С фурнитурой	С фурнитурой
2300	Не выпускаются	С фурнитурой	С фурнитурой
2400	Не выпускаются	С фурнитурой	С фурнитурой
2500	Не выпускаются	С фурнитурой	С фурнитурой
3000	Не выпускаются	С фурнитурой	С фурнитурой

- **фурнитура** – 8 болтов, 8 гаек, 4 уголка, 1 пластиковый подпятник

- **стойки серии МС-500** выдерживают нагрузку до 500 кг. на секцию из 4 стоек. При сборке лентой из 6 стоек на 2 секции грузоподъемность снижается до 250 кг. на секцию.

- **стойки серии МС-750** выдерживают нагрузку до 750 кг. на секцию из 4 стоек. При сборке лентой из 6 стоек на 2 секции грузоподъемность снижается до 370 кг. на секцию.

- **стойки серии МС-900** выдерживают нагрузку до 900 кг. на секцию из 4 стоек. Для сборки данных стеллажей используется крестовина жесткости, и уголки жесткости, устанавливаются на каждую полку (8 уголков на каждую полку). При сборке лентой из 6 стоек на 2 секции грузоподъемность снижается до 450 кг. на секцию.

- **регулируемая опора** допустимая нагрузка до 500 кг.

